



# POWER POINT®

Made exclusively for the professional paint contractor

## PICK THE POINT THAT WORKS FOR YOU

### POWER POINT® 100



### POWER POINT® 200



### POWER POINT® 230



#### Acrylic Latex Caulk

#### Elastomeric Acrylic Latex Caulk with Silicone

#### Advanced 230-Grade Latex Sealant

*Toolable in all climates*

*Toolable in all climates*

*Toolable in all climates*

*No afterflow*

*No afterflow*

*No afterflow*

*Minimal shrinkage*

*Minimal shrinkage*

*Minimal shrinkage*

*Paintable*

**EXCELLENT** paintability

**SUPERIOR** paintability

**25-YEAR** durability guarantee

**35-YEAR** durability guarantee

**50-YEAR** durability guarantee

*Resists cracking*

*Resists cracking*

*Resists cracking EVEN ON CROWN MOLDING*

*Cured sealant is mildew resistant*

*Cured sealant is mildew resistant*

*Good adhesion*

**EXCELLENT** adhesion

**MAXIMUM** adhesion

*Flexible*

**EXCELLENT** flexibility

**MAXIMUM** flexibility – Up to 50% total joint movement without cracking or losing adhesion

**Exceeds ASTM C 834**

Meets ASTM C 920, Type S, Grade NS, Class 25 and TT-S-00230C, Class A

**Silicone-like performance**

#### Ordering specifications

**Color:** Brilliant White

**Case Weight:** Power Point® 100 14.25 lb.

**Ship Case:** 12-10.1 fl. oz. cartridges

Power Point® 200 14.5 lb.

**Case Dimensions:** 8" x 6" x 12"

Power Point® 230 14 lb.

**Case Cube:** .33 cu. ft.

**Item UPC Code:** Power Point® 100 0 70798 18700 9

**Cases per Pallet:** 108

Power Point® 200 0 70798 18750 4

Power Point® 230 0 70798 18800 6



You'll find us in all the right places.® An RPM Company

0011 (09-07)



# POWER POINT®

Elaborada exclusivamente para el contratista de pintura profesional

## ELIJA LA PUNTA ADECUADA PARA LA TAREA

### POWER POINT® 100



### POWER POINT® 200



### POWER POINT® 230



<b>Masilla de látex acrílico</b>	<b>Masilla elastomérica de látex acrílico con silicona</b>	<b>Sellador avanzado de látex grado 230</b>
Manejable con herramienta en todo tipo de clima	Manejable con herramienta en todo tipo de clima	Manejable con herramienta en todo tipo de clima
No gotea	No gotea	No gotea
Mínimo encogimiento	Mínimo encogimiento	Mínimo encogimiento
Puede pintarse	EXCELENTE para pintar	MUY BUENO para pintar
Garantía de durabilidad de 25 AÑOS	Garantía de durabilidad de 35 AÑOS	Garantía de durabilidad de 50 AÑOS
Resiste el agrietamiento	Resiste el agrietamiento	Resiste el agrietamiento incluso en molduras de corona
	El sellador curado es resistente al moho	El sellador curado es resistente al moho
Buena adhesión	EXCELENTE adhesión	MÁXIMA adhesión
Flexible	EXCELENTE flexibilidad	MÁXIMA flexibilidad – Hasta 50% en movimiento total de uniones sin agrietarse ni perder adhesión
	Excede ASTM C 834	Cumple con ASTM C 920, Tipo S, Grado NS, Clase 25 y TT-S-00230C, Clase A
		Rendimiento similar a la silicona

#### Especificaciones para el pedido:

<b>Color:</b>	<b>Blanco brillante</b>	<b>Peso de la caja:</b>	<b>Power Point® 100</b>	<b>6,5 kg</b>
<b>Caja de envío:</b>	<b>12 cartuchos de 10,1 onzas líquidas</b>		<b>Power Point® 200</b>	<b>6,6 kg</b>
<b>Dimensiones de la caja:</b>	<b>20,3 cm x 15,2 cm x 30,5 cm</b>		<b>Power Point® 230</b>	<b>6,4 kg</b>
<b>Capacidad cúbica:</b>	<b>0,33 pies cúbicos</b>	<b>Código UPC del artículo:</b>	<b>Power Point® 100</b>	<b>0 70798 18700 9</b>
<b>Cajas por paleta:</b>	<b>108</b>		<b>Power Point® 200</b>	<b>0 70798 18750 4</b>
			<b>Power Point® 230</b>	<b>0 70798 18800 6</b>



You'll find us in all the right places.® An RPM Company

0011 (09-07)